


FICHA TÉCNICA No. 347		CORDINOS 8 mm	
ELEMENTO ANÁLOGO	N.A.	CATEGORÍA GENERAL	EDUCACIÓN MEDIA
		CLASIFICACIÓN	N/A
		CATEGORÍA	TURISMO
IMAGEN		DESCRIPCIÓN Y USO	
  Imagen solo como referencia		El cordino se utiliza como dispositivo auxiliar en combinación con la cuerda para ascenso, descenso y seguridad, para la sujeción en el punto o puesto de trabajo; en operaciones de salvamento, para ascender o descender personas; en espeleología, para facilitar los desplazamientos horizontales, ascendentes o descendentes.	
		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
		LARGO	20 Mt
		COLOR	SURTIDO
		CONTENIDO MÍNIMO	N/A
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS			
<p>Material: Poliamida</p> <p>Cuerda dinámica certificación en 892</p> <p>Cuerda estática o semiestática certificación en 1891</p> <p>CÓDIGO UNSPSC: 42211805</p> <p>Nota: Las imágenes son de referencia, el elemento puede tener unas características similares, siempre y cuando cumpla o mejore las especificaciones técnicas.</p>			
REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD			
<p>En material no tóxico ni nocivo, resistentes a la manipulación constante, evitando que, al deteriorarse, sus partes puedan ser ingeridas por los niños y/o niñas. Debe ser de alta densidad y permitir a las niñas y los niños la exploración, manipulación y el acercamiento a este sin que provea peligro.</p>			
REQUERIMIENTOS DE SALUBRIDAD			
<p>Luego de estar en ambientes húmedos se debe dejar secar completamente antes de doblarlo, se puede lavar con agua y bicarbonato.</p> <p>Todos los materiales deben ser nuevos, visiblemente limpios y libres de agentes contaminantes.</p>			